

## **ALLEGATO D**

**(previsto dall'articolo 5)**

### 1. Procedure di campionamento.

- a) Il campionamento deve essere effettuato ad una profondità di circa 30 centimetri sotto il pelo libero dell'acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità tra gli 80 e i 120 cm; in corrispondenza di scogliere a picco o di fondali rapidamente degradanti i prelievi vengono effettuati vicino alla scogliera o alla battigia.
- b) Il prelievo deve essere effettuato dalle ore 9,00 alle ore 16,00.
- c) Il campionamento deve prevedere la rilevazione dei seguenti parametri meteorologici da riportare nel verbale di campionamento:

- temperatura (°C) dell'aria;
- temperatura (°C) dell'acqua;
- vento: direzione (provenienza in funzione dei punti cardinali) e intensità (debole, medio, forte);
- stato del mare o del lago (calmo o mosso), direzione di provenienza delle onde (provenienza in funzione dei punti cardinali), stima visuale dell'altezza d'onda (m);
- corrente superficiale: intensità (m/s) e direzione (direzione di propagazione in gradi Nord);
- condizioni meteorologiche: presenza di pioggia (assente, lieve, moderata, intensa), copertura nuvolosa (assente, parziale, totale).